

pamatherm

DAS BESTE FÜR DEN PROFI!

Isoliergrund

pamatherm Isoliergrund:	lösemittelfreie, farblos auftrocknende Grundierung auf Kunstharzbasis
Eigenschaften:	Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes, oberflächenverfestigende Wirkung, leicht zu verarbeiten, hoch verseifungsbeständig, lösemittelfrei, geruchsarm, wasserdampfdiffusionsoffen
Anwendungsbereich:	„Aufbrennsperre“ für mineralische, kalk- und gipsgebundene Putze auf saugenden, mineralisch gebundenen Untergründen im Außen- und Innenbereich. Auch auf glatten Gips- bzw. Gips-Kalkputz-Oberflächen und Gipskarton-/Gipsfaserplatten für Auftrag mineralischer/organischer Strukturputze geeignet. Auch als verfestigende Grundierung für pamalux Fassadenfarben und pamatherm Dämmsystem auf gering bzw. nicht saugenden, oberflächlich kreidenden Untergründen. Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.
Zusammensetzung:	Polymerdispersion
Verbrauch:	0,2 – 0,3 l / m ² (bei stark saugenden Untergründen Mehrverbrauch möglich)
Verarbeitungs- u. Untergrundtem.:	mindestens + 5 °C
Untergrund:	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Neue Putze und Beton müssen genügend erhärtet und getrocknet sein. Bevor mit dem Grundieren begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu grundierenden Teile abgedeckt werden. Gelangt trotzdem Grundierung auf ungeschützte Flächen, ist diese sofort zu entfernen. Nicht verseifungsbeständige Untergründe entfernen.
Verarbeitung:	pamatherm Isoliergrund unverdünnt einmal mittels Rollen oder Streichen aufbringen. Vor Folgebeschichtungen Trockenzeit von mindestens 5 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen, einhalten.
Nachbehandlung:	FrISCHE Grundierung vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen und Frost schützen.
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Sicherheitshinweise:	Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Für gute Belüftung sorgen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt!
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerdauer in Originalgebinden ca. 12 Monate.
Qualitätskontrolle:	laufende labormäßige Fremdüberwachung der Produktion

Technisches Merkblatt

09/2009

Lösemittelfreie, farblos auftrocknende Grundierung auf Kunstharzbasis.

Verbrauch: Ca. 0,2 - 0,3l / m²

Gebinde: 10l

Farbton: farblos

